

Автоматические воздушники для жидкостей

Тип	AE30	AE36
Описание	Автоматические воздушники серии AE30 предназначены для использования в системах горячей и холодной воды.	Автоматический воздушник для использования в системах горячей и холодной воды.
Материал корпуса	Специальный коррозионностойкий латунный сплав	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	10 бари	10 бари
Макс. рабочая температура	110°C	110°C
Размеры и соединения	AE30, AE30A: Вход ½" внутренняя резьба, выход ¼" наружная резьба BSP или NPT. AE30B, AE30C: Вход ½" внутренняя резьба, выход ¼" наружная резьба BSP.	Вход - ½" внутренняя резьба BSP или NPT. Выход - ¼" наружная резьба BSP или NPT.



AE30

AE36

Тип	AE50S	AE14
Описание	Автоматический воздушник для использования в жидкостных системах.	Ремонтопригодное поплавковое устройство для выпуска воздуха из жидкостных систем.
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Чугун SG
Макс. рабочее давление	41,4 бари	16 бари
Макс. рабочая температура	427°C	250°C
Размеры и соединения	Вход ¾" Резьба BSP или NPT. Выход ½" Резьба BSP или NPT.	½" и ¾" Резьба BSP или NPT.



AE30

AE36

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана
 +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж
 (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань
 (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск
 (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
 (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru

Автоматические воздушники для пара

Серия	AV13	AVC32
Материал корпуса	Латунь	Сталь
Описание	Ремонтопригодный термостатический воздушник уравновешенный по давлению с угловыми соединениями.	Ремонтопригодный капсульный воздушник с корпусом из стали и встроенным фильтром для паровых систем
Макс. рабочее давление	13 бари	32 бари
Макс. рабочая температура	190°C	300°C
Размеры и соединения	1/2" и 3/4" Резьба BSP.	1/2", 3/4" и 1" Резьба BSP или под сварку. Ду15, Ду20 и Ду25. Фланцы Ру40.



Воздушник AV13



Воздушник AVC32

Прерыватели вакуума

Серия	VB 14	VB 21
Применение	Для предотвращения образования вакуума в паровых и водяных системах.	
Материал корпуса	Латунь	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	14 бари	21 бари
Макс. рабочая температура	200°C	200°C
Размеры и соединения	1/2" (Соединение с системой) резьба BSP. 1/8" (Соединение с атмосферой) резьба BSP.	1/2" (Соединение с системой) резьба BSP. 1/8" (Соединение с атмосферой) резьба BSP.



Прерыватель вакуума VB14



Прерыватель вакуума VB21

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48,
Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru