

Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха

Тип	Airodyn	CA14	CA44 Ду15 - Ду25
Описание	Термодинамический конденсатоотводчик для систем сжатого воздуха.	Поплавковый конденсатоотводчик для систем сжатого воздуха и других газов.	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Чугун SG	Сталь
Макс. рабочее давление	63 бари	16 бари	40 бари
Макс. рабочая температура	400°C	127°C	400°C
Размеры и соединения	½" Резьба BSP.	½" и ¾" Резьба BSP.	Ду15, Ду20 и Ду25 Фланцы Ру40.

Описание	Поплавковый конденсатоотводчик для систем сжатого воздуха и других газов.	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Алюминий
Тип	CA46	Dri-Line Mk2
Макс. Давление	40 бари	16 бари
Макс. температура	400°C	80°C
Размеры и соединения	Ду15, 20, 25 40 и 50.	½" Резьба BSP .

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана
 +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж
 (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань
 (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск
 (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
 (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru