

Термостатические капсульные конденсатоотводчики

Тип	BPt 13	BPC32	MSt 21
Материал корпуса	Латунь	Сталь	Нержавеющая сталь
Типы	BPt 13 a - угловое соединение BPt 13 S - прямое соединение BPt 13 Ua - угловое соединение с наружной резьбой BPt 13 US - прямое соединение с наружной резьбой	BPC32 со встроенным плоским фильтром, BPC32Y с Y-образным фильтром.	MSt 21 - стандартная производительность (для спутниковых паропроводов) MSt 21h - повышенная производительность для больших нагрузок.
Максимальное рабочее давление	13 бари	32 бари	21 бари при 235°C
Максимальная рабочая температура	220°C	300°C при 32 бари	235°C при 21 бари
Максимальная пропускная способность по конденсату (см. описание)	800 кг/ч	1850 кг/ч	800 кг/ч
Размеры и соединения	1/2" и 3/4" резьба BSP (BS 21 параллельная) или NPt.	1/2", 3/4", и 1" Резьба BSP или NPt. Под сварку внахлест по BS 3799. По сварку встык по eN 12 627. Ду15, 20 и 25 Фланцы Ру40	1/4" и 1/2" Резьба BSP или NPt

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48,
Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск
(391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону
(863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург
(812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru



BPt 13



BPC32



MSt 21

Тип	Bt 6	BT6HC	Bt M 7	Bt S 7
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Максимальное рабочее давление	6 бари	6 бари	7 бари	7 бари
Максимальная рабочая температура	165°C при 6 бари	165°C при 6 бари	170°C	170°C
Максимальная пропускная способность по конденсату (см. описание)	1500 кг/ч	4200 кг/ч	800 кг/ч	800 кг/ч
Размеры и соединения	½", ¾", 1" Быстросъемное санитарное соединение	1" и 1½" Быстросъемное санитарное соединение	¼", ½", ¾", 1" Резьба BSP или NPt. ¼", ½", ¾", 1" OD x 16 swg (0,065") тонкостенная трубка под сварку ½", ¾", 1" tri-clover - быстросъемное санитарное соединение	¼", ½", ¾", 1" Резьба BSP или NPt. ¼", ½", ¾", 1" OD x 16 swg (0,065") тонкостенная трубка под сварку.

Тип	BPW32	№8	Bydrain
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Латунь	Нержавеющая сталь
Описание	Ремонтопригодный капсульный конденсатоотводчик для установки между фланцами.	Термостатический конденсатоотводчик жидкостного расширения с фиксированной температурой выпуска конденсата в диапазоне 60-100 °C	Конденсатоотводчик жидкостного расширения. Предназначен для предотвращения замерзания водяных и паровых систем.
Максимальное рабочее давление	21 бари	17 бари	10 бари
Максимальная рабочая температура	242°C	232°C	70°C
Максимальная пропускная способность по конденсату (см. описание)	800 кг/ч	330 кг/ч	1600 кг/ч
Размеры и соединения	Ду15, Ду20 и Ду25 Для установки между фланцами Ру40.	½" Резьба BSP или NPt	½", ¾" Резьба BSP или NPt

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru

www.ssteam.nt-rt.ru