

Клапаны редукционные BRV2 для пара

Тип	BRV2S	BRV2B	BRV2SP	BRV2BP
Материал корпуса	Чугун			
Описание	С сильфоном из нерж. стали	С сильфоном из фосфористой бронзы	С сильфоном из нержавеющей стали и трубкой отбора импульсного давления	С сильфоном из бронзы и выносной трубкой отбора импульсного давления
Размеры и соединения	Ду15, 20 и 25 Резьба BSP или NPT. Фланцы Ру25			



Клапан BRV2

Клапаны редукционные SRV2 для пара

Тип	SRV2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Среда	Пар или газ
Размеры и соединения	Ду15, 20 и 25 Резьба BSP или NPT. Фланцы Ру25



Клапан SRV2

Клапаны редукционные BRV7 для пара

Тип	BRV71	BRV73
Материал корпуса	Чугун	
Размеры и соединения	1", 1¼", 1½" и 2" Резьба BSP или NPT	Ду25, 32, 40 и 50 Фланцы Ру16



Клапан BRV71

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48,
 Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru

Клапаны редукционные LRV2 для жидкостей

Тип	LRV2B	LRV2S
Материал корпуса	Бронза	
Описание	С сильфоном из фосфористой бронзы	С сильфоном из нержавеющей стали
Размеры и соединения	1/2 ", 3/4 " Резьба BSP или NPT	1/2 ", 3/4 " Резьба BSP или NPT



Клапан LRV2

Клапаны редукционные DRV для пара, воды, масел, сжатого воздуха

Тип	DRV4, DRV4G	DRV7
Материал корпуса	Сталь	Чугун SG
Размеры и соединения	Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100. Фланцы Ру40	Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100. Фланцы Ру25



Клапан DRV

Клапаны редукционные SRV66 с санитарным быстроразъемным соединением для пара

Описание	Самодренирующий редукционный клапан углового типа из нержавеющей стали
Размеры и соединения	Ду15, 20, 25, 32, 40, 50. Санитарное быстроразъемное соединение



Клапан DEP

Клапаны DEP для поддержания давления до себя для пара, воды, масел, сжатого воздуха

Тип	DEP4	DEP7
Материал корпуса	Сталь	Чугун SG
Размеры и соединения	Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100. Фланцы Ру40	Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100. Фланцы Ру25

Клапаны редукционные DP27 прямого действия с пилотным управлением

Тип	DP27	DP27G	DP27E	DP27Y
Материал корпуса	Чугун SG			
Описание	Для пара или сжатого воздуха	Для пара. Клапан оснащен соленоидным клапаном, позволяющим управлять клапаном дистанционно	Для сжатого воздуха и газов, кроме кислорода. Главный и пилотный клапаны имеют кольцо из материала "нитрил"	С пружиной, позволяющей точно поддерживать малые давления (0,2 - 3 бари)
Размеры и соединения	Ду15LC (кроме DP27G), Ду15, 20, 25, 32, 40 и 50, Резьба BSP или NPT (только Ду15 - Ду25). Фланцы Ру25			



Клапаны редукционные DP143 прямого действия с пилотным управлением

Тип	DP143	DP143H	DP143G
Материал корпуса	Сталь		
Описание	Для использования на паре	С "мягким седлом" для газов, кроме кислорода	Для высоких температур (до 350°C)
Размеры и соединения	Ду15LC (кроме DP27G), Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 и 80. Резьба BSP или NPT (только Ду15 - Ду25). Фланцы Ру40		

Клапаны редукционные DP163 прямого действия с пилотным управлением

Тип	DP163	DP163 G	DP143 Y
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Описание	Для использования на паре	С "мягким седлом" для газов, кроме кислорода	С пружиной, позволяющей точно поддерживать малые давления
Размеры и соединения	Ду15LC (кроме DP27G), Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 и 80. Резьба BSP или NPT (только Ду15 - Ду25). Фланцы Ру40		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48,
 Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
 Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru

Преимущества

- Пропорциональное регулирование в широком диапазоне
- Надежная работа клапанов при изменяющейся нагрузке
- Возможность поддержки давления до и после клапана, а также комбинированно
- Широкий спектр типоразмеров, материалов и видов соединений для различных применений
- Быстрая и легкая установка и запуск в работу
- Поддержка со стороны опытных квалифицированных инженеров