

Неразборные конденсатоотводчики

Серия	SBP30	TSS21
Описание	Капсульный термостатический конденсатоотводчик	Конденсатоотводчик обычно используется для паровых спутников. Установленный в определенном положении он способен выпускать конденсат при фиксированной температуре 90°C.
Возможные типы SBP30LCV SBP30H SBP30HCV	SBP30	
Максимальное рабочее давление	30 бари	21 бари
Максимальная рабочая температура	285°C	242°C
Максимальная пропускная способность по конденсату	1900 кг/ч	500 кг/ч
Размеры и соединения	1/2", 3/4" Резьба BSP Под сварку. Ду15 и 20. Фланцы Ру40, 25 и 16.	1/2" Резьба BSP или NPT Под сварку.



Конденсатоотводчик
SBP30



Конденсатоотводчик
TSS21



Конденсатоотводчик
SIB30



Конденсатоотводчик
SIB45

Серия	SIB30	SIB45
Описание	Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевернутый стакан".	
Возможные типы	SIB30 SIB30H	
Максимальное рабочее давление	30 бари	60 бари
Максимальная рабочая температура	400°C при 26 бари	450°C при 54 бари
Максимальная пропускная способность по конденсату	450 кг/ч	430 кг/ч
Размеры и соединения	1/2" и 3/4" Резьба BSP или NPT. Ду15 и 20 Под сварку Ду15 и 20 Фланцы Ру40.	SIB 45/5 Ду20 и Ду25 Под сварку. Ду20 и Ду25 Фланцы Ру100 и ANSI 600.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана
+7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж
(473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань
(843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск
(391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород
(831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru