

Конденсатоотводчики с поплавком типа «перевернутый стакан»

Серия	S и SF	HM
Материал корпуса	Чугун	
Описание	Разборный конденсатоотводчик для монтажа на горизонтальных трубопроводах. Имеет встроенный фильтр.	
Макс. рабочее давление	13 бари	14 бари
Макс. рабочая температура	200°C	200°C
Макс. пропускная способность по конденсату	3400 кг/ч	900 кг/ч
Размеры и соединения	1/2", 3/4", 1" и 1 1/2". Резьба BSP или NPT. Ду15, 20, 25, 40, 50. Фланцы Ру16.	1/2", 3/4" и 1". Резьба BSP или NPT. Ду15, 20, 25. Фланцы Ру16.

Серия	HM34	SCA
Материал корпуса	Сталь	
Описание	Разборный конденсатоотводчик для монтажа на горизонтальных трубопроводах. Имеет встроенный фильтр.	
Макс. рабочее давление	32 бари	41,5 бари
Макс. рабочая температура	250°C	250°C
Макс. пропускная способность	420 кг/ч	600 кг/ч
Размеры и соединения	1/2", 3/4" и 1". Резьба BSP или NPT. Ду15, 20, 25. Фланцы Ру40.	

Серия	200	600	900
Материал корпуса	Чугун		
Описание	Разборный конденсатоотводчик для монтажа на вертикальных трубопроводах при движении конденсата снизу вверх.		
Макс. рабочее давление	17 бари	41 бари при 250°C	62 бари при 260°C
Макс. рабочая температура	210°C	400°C при 29 бари	400°C при 49 бари
Макс. пропускная способность	8500 кг/ч	9000 кг/ч	6300 кг/ч
Размеры и соединения	1/2" - 2" Резьба BSP или NPT Ду15 - Ду50 Фланцы Ру16.	Ду15 - Ду50 Фланцы Ру40 или Ру25.	Ду15 - Ду50 Фланцы Ру64 или Ру40.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru



Конденсатоотводчики
HM, HM34



Конденсатоотводчики
200, 600, 900