

Изделия для систем сжатого воздуха

Качество сжатого воздуха существенно влияет на эффективность производства. Воздух низкого качества ведет к быстрому износу пневмооборудования, увеличивает время технологических процессов и даже может сказываться на здоровье персонала. Оборудование разработано для обеспечения подачи потребителю сжатого воздуха необходимого качества

Сепараторы

Описание	Сепаратор SMS обеспечивает удаление масел, воды и загрязнений из сжатого воздуха.
Макс. рабочее давление	17 атм
Макс. рабочая температура	70°C
Размеры и соединения	¾" и 1" Резьба BSP

Регуляторы давления

Регулятор сжатого воздуха Spirax-Monnier IR

Описание	Регулятор обеспечивает и поддержание давления в системах сжатого воздуха.
Макс. рабочее давление	20 бар
Макс. рабочая температура	70°C
Размеры и соединения	¼", ¾" и ½" Резьба BSP.

Регулятор сжатого воздуха SR3 и SRN3

Описание	Регулятор давления сжатого воздуха для общепромышленного применения
Макс. рабочее давление	21 бар
Макс. рабочая температура	70°C
Размеры и соединения	½" и 1" Резьба BSP

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижегород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru