Станции перекачки конденсата на паровых насосах

Станции перекачки конденсата предназначены для перекачивания конденсата на большие расстояния.

Ключевые особенности:

- Простейший принцип действия не требующий использования электрической энергии.
- Возможность откачивания конденсата из под ваккума
- Нет крыльчатки рабочего колеса, поэтому при перекачивании горячего конденсата не возникает проблем с кавитацией.
- Высокая стойкость к гидроударам и коррозии (внутренний механизм выполнен из нержавеющей стали)
- Возможность перекачивания любой жидкости, которая может контактировать с паром или сжатым воздухом.
- Отсутствие сальников, через которые возможно образование утечек.
- Минимальное паропотребление - экономия на электроэнергии
- Возможна поставка в изоляции и со счетчиком ходов, для измерения количества перекачиваемого конденсата
- Т.к. приводной средой является пар или сжатый воздух, возможно использование во взрывопожароопасных зонах.
- Обслуживание и ремонт, а также стоимость, ниже, чем у центробежных насосов.

Готовая к установке станция перекачки:

- Экономит время на проектирование и монтаж
- Минимизирует простои вашего производства
- Малый размер в плане экономит производственные площади
- Решение от мирового лидера в области разработки решений для пароконденсатных систем минимизирует ваши риски и повышает эффективность вашего бизнеса

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru